

PNEUMATIKKATUOTTEET



// RASVALIITTIMET, PUTKET JA LETKUT

// HP-SARJA

Uuden sukupolven pistoliitin jolla päästään jopa 250bar paineisiin. Nopeuttaa merkittävästi rasvausjärjestelmien kokoonpanoa ja huoltoa.

Tekniset tiedot

Maksimipaine: 250 bar


Käyttölämpötila: -20°C - 70°C

Rungon materiaali: Messinki UNI EN 12164 CW614N
- UNI EN 12165 CW617N Niklattu

Tiivisteet: NBR


Sovelluskohteet: Voitelu- ja rasvausjärjestelmät

// HP11 PERUSLIITIN, UK KARTIO




Tuotenumero	ØE mm								kpl / pkt
		D1	D2	L1	L2	CH1	CH2		
			mm	mm		mm		g	
34-HP11-06-18	6	R1/8	11,5	7,5	24	12	4	11,5	25
34-HP11-06-14	6	R1/4	11,5	11	26	14	4	19,1	25
34-HP11-06-M6X1	6	M6X1	11,5	8	28	12	2,5	12,0	25
34-HP11-06-M8X1	6	M8X1	11,5	8	28	12	4	13,2	25
34-HP11-06-M10	6	M10X1	11,5	8	24.5	12	4	12.0	25

LIITTIMET VASTAVENTTIILILLÄ, MAX PAINE 150 BAR



Tuotenumero	ØE mm			↔		↷		kpl / pkt
		D1	D2	L1	L2	CH1		
			mm	mm		mm		
34-HP11-06-18NR	6	R1/8	11,5	7,5	29,5	12	15,9	25
34-HP11-06-M10N	6	M10X1	11,5	8	29,5	12	15,9	25


// HP14 KULMALIITIN, UK KARTIO



Tuotenumero	ØE mm			↔			↷		kpl / pkt
		D1	D2	L1	L2	L3	CH		
			mm	mm			mm		
34-HP14-06-18	6	R1/8	11,5	7,5	20	24	14	25,1	25
34-HP14-06-M6X1	6	M6X1	11,5	6	20	24	14	24,2	25
34-HP14-06-M8X1	6	M8X1	11,5	8	20	24	14	23,5	25
34-HP14-06-M10	6	M10X1	11,5	8	21	24	14	27,0	25


Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// HP18 KULMALIITIN, SUUNNATTAVA, UK KARTIO



Tuotenumero	ØE mm			↔			CH		kpl / pkt
		D1	D2	L1	L2	L3			
			mm				mm	g	
34-HP18-06-18	6	R1/8	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	25
34-HP18-06-14	6	R1/4	11,5	11	28	24	11	25,5	25
34-HP18-06-M6X1	6	M6X1	11,5	8	24	24	11	18,6	25
34-HP18-06-M8X1	6	M8X1	11,5	8	24	24	11	19,4	25
34-HP18-06-M10	6	M10X1	11,5	8	25	24	11	20,6	25

// LETKUN KANSSA KÄYTETTÄVÄT PISTOLIITTIMET HP-SARJAN LIITOKSILLE



Puristettavat pistoiliittimet	OD1	Tuotenumero
	mm	
Holkki		23-P210000-02
Suoraliitin	6	23-210940-G6-02
90°kulmaliitin	6	23-210940G60290

Kierrettävät pistoiliittimet	OD1	Tuotenumero
	mm	
Holkki		34-HP99-04-00
Suoraliitin	6	34-HP90-06-00
90°kulmaliitin	6	34-HP92-06-00

// DUNLOP HIFLEX 130CDH -VOITELULETKU



Tekniset tiedot

Vahviste: 1 tekstiilikudos**Sisäpinta:** Termoplastista polymeeriä**Ulkopinta:** Kulutuksen, sään ja hiilivedyn kestävää termoplastista polymeeriä, väri musta**Käyttökohteet:** Käsi- ja ilmapainekäyttöiset rasvapistoolit ja keskusvoitelujärjestelmät**Käyttölämpötila:** -40°C - 60°C

Tuotenumero	↔		↔	↻	↻	↻		Holkki
	mm	tuumaa	mm	bar	bar	mm	kg/m	
23-P210-02	4,0	5"32	8,3	400	1000	25	0,05	23-210000-02

// MP-SARJA

Pistoliitinsarja rasvausjärjestelmiin alle 80 bar paineisiin.
Nopeuttaa merkittävästi rasvausjärjestelmien kokoonpanoa ja huoltoa.

Tekniset tiedot

Maksimipaine: 80 bar


Käyttölämpötila: -20°C - 70°C

Rungon materiaali: Messinki UNI EN 12164 CW614N
- UNI EN 12165 CW617N Niklattu

Tiivisteet: NBR


Sovelluskohteet: Voitelu- ja rasvausjärjestelmät

// MP11 PERUSLIITIN, UK KARTIO



Tuotenumero	ØE mm								kpl / pkt
		D1	D2	L1	L2	CH1	CH2		
			mm	mm		mm			
34-MP11-06-M6X1	6	M6x1	12	8	25,5	12	2,5	11,6	25
34-MP11-06-M8X1	6	M8x1	12	8	25,5	12	4	12,3	25
34-MP11-06M10X1	6	M10x1	12	8	22	12	4	10,9	25
34-MP11-06-18	6	R1/8	12	7,5	21,5	12	3	10,3	25

// MP15 KULMALIITIN, SUUNNATTAVA, UK KARTIO



Tuotenumero	ØE mm							kpl / pkt	
		D1	D2	L1	L2	L3	CH		
			mm	mm			mm		g
34-MP15-06-M6X1	6	M6x1	12	8	20,5	21,5	13	21,7	25
34-MP15-06-M8X1	6	M8x1	12	8	20,5	21,5	13	22,6	25
34-MP15-06M10X1	6	M10x1	12	8	21,5	21,5	13	25,8	25
34-MP15-06-18	6	R1/8	12	7,5	20,5	21,5	13	24,2	25

// SUOSITELTU PUTKI MP-SARJALLE



Tuotenumero	Ulko-Ø	Sisä-Ø	Väri	Kieppi	↶	↷
	mm	mm		m	mm	bar +23°C
34-RW-06X03M	6	3	musta	100	20	90

// NIPPAKISKOT



Tuotenumero	Liitäntä	Liit. määrä
46-LF-M10-1	M10x1	1
46-LF-M10-2	M10x1	2
46-LF-M10-4	M10x1	4
46-LF-M10-6	M10x1	6

// DUNLOP HIFLEX SUOMESSA JA VIROSSA

DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA

Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX IMATRA

Retikankuja 8, 55800 Imatra
puh. 020 762 5750

DUNLOP HIFLEX JOENSUU

Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ

Kuormaajantie 46, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA

Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780
24h päivystys puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA

Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790

DUNLOP HIFLEX MIKKELI

Ketunniementie 1, 50130 Mikkeli
puh. 020 762 5850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA

– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI

Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU

Orikedonkatu 8, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA | Petikko

Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660
24h päivystys puh. 020 762 5656




MYYMÄLÄT VIROSSA:

DUNLOP HIFLEX TALLINNA

Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-75312 Tallinn
puh. +372 605 4911

DUNLOP HIFLEX TARTTO

Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301



Dunlop Hiflex Oy

Jasperintie 320

33960 Pirkkala (Finland)

Tel +358 20 762 5600

info@dunlophiflex.fi – www.dunlophiflex.fi